

Parquet Châtaignier massif en 14 mm

DESCRIPTION: Bois de couleur jaune clair à brun jaunâtre, légèrement veiné, fil droit, grain moyen

DENSITE: 640 kg/m³ soit 9 kg/m²

DURETE: 2.9 MPA = 2.9N/mm²

CHOIX:

AB Mélange du 1^{er} choix et du 2^{ème} choix acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm Aubier exclu au parement

RUSTIQUE Couleur hétérogène (selon les lots, bois jaune clair à Brun Jaunâtre).
Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité de légères fentes en bout

FORMAT:

Dimensions (en mm)	GOO (sans chanfrein)		
Longueur ± 0,5	Longueurs de 350 à 1100 mm		
Largeur ± 0,5	70	90	110
Epaisseur ± 0,2	14		
Lames/bottes	20	20	20
Surface/palette	≈ 70	≈ 70	≈ 70

ASSEMBLAGE: rainure et languette sur la longueur et en bout.



TAUX D'HUMIDITE: entre 8 et 12% conformément à la norme NF EN 13226 (± 1%)

POSE: collée, selon le DTU 51-2 des parquets à coller

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 65%.

COMPATIBILITE:

Compatible avec sol chauffant pour un parquet à coller selon le DTU 51-2.

Non-compatible avec sol rafraîchissant pour un parquet à coller selon DTU 51-2.

CLASSEMENT AU FEU: ancien classement : M3. Nouveau classement selon l'Euroclasse : D, S1, D0

CLASSEMENT D'USAGE: le classement est fourni selon la norme expérimentale « XP B53-669 »

CONDUCTIVITE THERMIQUE: 0.15W/mK (zones envisagées pour usage public et commercial avec passage faible ou intermittent / C31).

